

LE SHUNTER poignée à souder

DESCRIPTION :

- Poignée de soudage à double électrodes parallèles avec action perpendiculaire à l'axe de la poignée.
- Réglage de la force de déclenchement par vis et ressorts tarés.
- Force maxi aux électrodes : 5 DaN
- Déclenchement par switch lorsque la force est atteinte.
- Livré avec électrodes de Ø3 mm - Référence 2340 - code : 80001526
- Utilisation principale pour la soudure de connexions sur accumulateurs et fixation des thermocouples.
- Utilisable avec tous les générateurs de la gamme SOUDAX.



SHUNTER



SHUNTER

Avantages :

- Réalisation de petites séries sans modifier votre installation d'origine.
- Encombrement et maniabilité exceptionnels pour les soudures de comptoir ou sur site (possibilité de soudage en place).
- Qualité de soudure irréprochable.

Inconvénients :

- Utilisation prolongée fatigante pour l'opérateur (au delà de 2 heures).

Côtes principales:

Longueur : 200 mm

Hauteur : 40 mm

Largeur : 25 mm

Poids : 1.2 kg

Câbles :

Longueur : 1.5 m

Section : 16 mm²

Raccord : cosse à oeillet Ø8 ou prise rapide Ø16

Produits associés



2340 / 80001526

Electrode standard Diam 3



GDC - P

Soudeuse portable à décharge de condensateur

Applications dédiées

- Packs d'accumulateurs
- Fabrication d'écran de protection thermique