

PIM 15 - PIA 15 Pince Mécanique ou Pince à Air modèle 15

DESCRIPTION :

- Pince légère et maniable.

PIM 15 :

- Pince mécanique à 1 électrode mobile pour soudage par point.
- Mouvement de l'électrode assuré par un levier.
- Fournie avec des électrodes Ø 3 mm Cu Cr Cz.
- Force maxi. aux électrodes 10 DaN.
- Diverses configurations possibles : sortie d'électrodes opposées ou à 90°.

Câbles :

- Longueur : 1500 mm
- Section : 50 mm²
- Câble équipé d'une cosse à oeillet ou d'une prise rapide selon le générateur employé.

PIA 15 :

- Pince pneumatique à 1 électrode mobile pour soudage par point.
- Mouvement de l'électrode assuré par un vérin simple effet.
- Fournie avec des électrodes Ø 6 mm Cu Cr Cz.
- Déclenchement assuré par un Coffret de Commande Temporisé à Air (CC-AT).
- Utilisable avec tous les générateurs SOUDAX.

Câbles :

- Longueur : 1500 mm
- Section: 35 mm²
- Câble équipé d'une cosse à oeillet ou d'une prise rapide selon le générateur employé.

DIMENSIONS

- Longueur : 150 mm
- Hauteur : 50 mm
- Largeur : 20 mm



PIM 15

PIA 15



Produits associés



CC-AT
COFFRET DE COMMANDE
TEMPORISEE A AIR



GMF 5KA LS
Générateur Moyenne
Fréquence 5KA 2000Hz liaison
série

Applications dédiées

- Fabrication d'écran de protection thermique