


TSM D 1/5/10 NG Tête de Soudage Mécanique Double 1/5/10 DaN**DESCRIPTION :**

- Compacte, cette tête double est équipée d'un nouveau guidage vertical par patins et glissières avec une course utile de 22 mm.
- Flexible, cette tête existe en deux versions et trois forces (0-1 daN, 0-5 daN, 0-10 daN) :
- Mécanique avec pédale à balancier
- Précise, cette tête permet un réglage de la force de chaque électrode de soudage par vernier avec déclenchement automatique par micro-switch une fois les forces demandées atteintes.
- Réglable, cette tête est équipée d'un col de cygne de 65 mm à 100 mm et de portes électrodes permettant d'ajuster la position en X, Y et Z. Les électrodes peuvent être montées en parallèle.
- Puissante, cette tête est équipée d'arrivées de courant directes sur porte électrode limitant ainsi les pertes d'intensité.



TSM D 1/5/10

UTILISATION :

- Soudage de pièces de faible épaisseur nécessitant une reprise de masse par le haut.
- Assemblage de batteries d'accumulateurs.
- En version mécanique, cette tête permet à l'opérateur d'optimiser le positionnement des pièces complexes.

OPTION :

- Montage horizontal avec adaptateur spécial.
- Electrodes diamètre 3 ou 6.

Applications dédiées

- Packs d'accumulateurs