

**TSA 30/60** Tête de soudage 30 ou 60 DaN**DESCRIPTION :**

- Tête de soudage à électrodes opposées avec une électrode mobile (course maximale : 45 mm).
- Col de cygne : mini 85 mm, maxi 120 mm.
- Equipe les modèles : ME 30 P1 et P12.
- Portes-électrodes haut et bas réglables dans les trois dimensions, électrodes Ø 12 ou 16 mm.
- Guidage vertical par douilles à billes avec rattrapage de jeu latéral.
- Commande par pédale.
- Réglage de la force de soudage (maximum 30 ou 65 DaN) par vernier situé sur la partie supérieure de la tête de soudage.
- Parfaite précision et fiabilité de la force appliquée aux électrodes.
- Déclenchement du générateur automatique par micro-switch lorsque la force affichée est atteinte.
- Les têtes pneumatiques sont utilisées pour des positionnements semi-automatiques.
- Utilisable avec l'ensemble des générateurs de la gamme SOUDAX.
- Plans d'encombrement fournis sur demande.

**OPTION :**

- Montage horizontal avec adaptateur spécial.
- Butées de fin de course haute et basse.
- Manomètre permet l'obtention d'une force constante.

Certaines de ces caractéristiques peuvent être modifiées selon votre besoin.

Consultez-nous.



TSA 30/60

**Applications dédiées**

- Soudage cuivre sur cuivre avec paillon de brasure
- Soudure sur bossage
- soudure connecteur de masse